



Av. Europa, nº 12
17800 OLOT
(Girona) SPAIN

Tel. (+ 34) 972 265 100
Fax (+ 34) 972 266 366

xucla@xucla.es
www.xucla.es



Codi	Descripció
M3945G	TUNEL RENTAT SAFATES PENJADES GASOIL

Descripció tècnica

PROCES

Rentat en circuit tancat amb aigua calenta sabonosa.
Esbandit amb aigua de xarxa fons perdut.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Construcció en acer inoxidable AISI 304.

Dimensions del túnel:

Llargària : 4.600 mm

Amplada : 1.225 mm

Alçada : 2.240 mm

Boca de càrrega 500 x 1.000 mm.

Guies laterals per a les caixes.

Cos superior amb 6 tapes laterals per al registre.

Separacions entre zones

Anivellament del túnel sobre 6 peus regulables M20.

Nivell de pressió acústica inferior a 80 dB (A).

Producció: 500 uts/hora depenent de la brutícia i de les dimensions.

CONNEXIONS

Aigua: $\frac{3}{4}$ " i $\frac{1}{2}$ ".

Elèctrica : 400 III + N + T (50 Hz).

RENTAT

Dipòsit de 350 litres.

Entrada d' aigua controlada per vàlvula de bola i boia inox de flotació de $\frac{3}{4}$ ".

Escalfament de l'aigua del dipòsit per intercanviador aire-aigua mitjançant càmera de combustió de gasoil. Cremador gas-oil. Xemeneia de sortida de fums exclosa.

Parada de seguretat de la màquina per manca d'aigua per a protecció de la bomba.

Aixeta de purga inox d'1 $\frac{1}{4}$ " i trapa de buidatge de 210x170 mm.

Sobreeixidor de grasses amb sortida a l'exterior.

Filtre rotatiu autonetejable motoritzat amb rascador i extracció de sòlids al exterior.

Neteja del filtre mitjançant aspersors de raig pla.

Construcció en xapa foradada amb forats de 2mm.

Filtre accionat per moto reductor de 0.18 Kw.

Tapa de registre i neteja del dipòsit.

Aspersors de raig pla, diàmetre equivalent de sortida 3 mm.

Motobomba inox de 18,5 Kw, cabal de 104 m³/h i pressió 4,1 kg/cm².

Caixa protectora inox a l'alçada del dipòsit, registrable per a l'allotjament de la motobomba.

Manòmetre de glicerina.

ESBANDIT

Entrada d'aigua controlada per vàlvula de bola d' $\frac{1}{2}$ ".



Av. Europa, nº 12
17800 OLOT
(Girona) SPAIN

Tel. (+ 34) 972 265 100
Fax (+ 34) 972 266 366

xucla@xucla.es
www.xucla.es



Aspersors de raig pla, de 0,8 mm de diàmetre equivalent de sortida.

QUADRE ELECTRIC

Quadre elèctric de comandament en fibra IP-65, incorporat dintre d'un armari inox amb finestra de metacrilat.

Botó de parada d'emergència a l'exterior de l'armari inox i a l'entrada del túnel.

Protecció motobomba. Indicadors lluminosos de funcionament. Interruptor general, pulsadors.

Regulador de temperatura electrònic-digital i sonda PT-100.

Material Siemens: guarda motors, contactors, borns, polseteria.

Maniobra a 24 VAC.

CONSUMS

Aigua :

Dipòsit ple: 350 l.

Esbandit (regulable) :8-10 l.

Electricitat:

Moto bomba: 18,5 Kw.

Moto reductor filtre: 0.18 Kw.