

Codi	Descripció
051146	EFFICIENT

Descripció tècnica

Pas Sanitari compostat de renta soles i esterilitzador de mans amb barrera. Al entrar un operari, una fotocèl.lula temporitzada posa en marxa la rentadora connectant els raspalls i l'aigua. Les soles són rentades a mida que l'operari va caminant per l'interior del renta soles. A la sortida, a l'introduir ambdues mans en el desinfectador, es produeix un ruixat temporitzat de líquid esterilitzant i permet el pas a través de la barrera.

Incorpora un armari amb clau on hi ha el quadre elèctric juntament amb un espai pel dipòsit de producte químic. A la sortida en un lateral, es disposa d'un suport per a col·locar un dipòsit de sabó de 25l. utilitzat per rentar les soles.

Dimensions totals del conjunt:

Longitud: 1.912 mm.

Ample: 960 mm.

Alt: 1.900 mm.

Característiques del rentasoles:

Construcció en acer inox AISI 304.

Acabat per projecció de micro esferes ceràmiques.

Sobre 4 peus regulables de M20.

Baranes de recolzament.

Rentat de soles mitjançant dos raspalls niló longitudinals.

Raspalls motoritzats mitjançant 2 motoreductors de 0,24kw.

Ret de tuberies d'aigua, accionament per electrovàlvula de 1/2".

Dossificador de desinfectant per venturi.

Xapa antilliscant a l'entrada i a la sortida.

Detector de presència per a l'angegada en marxa dels raspalls al pas en els dos sentits.

Tapes, reixes i raspalls fàcilment desmuntables de manera manual per la seva neteja.

Característiques del desinfectador de mans:

Altura del centre de la boca: 1.200mm.

Altura barrera: 900mm.

Doble detecció de les mans per infrarojos.

Ruixat mitjançant dos ruixadors i bomba elèctrica.

Regulació del ruixador.

Armari amb clau per a dipòsits de producte químic i quadre elèctric.

Barrera automàtica de pas en dos sentits.


Barrera de pas que permet passar en una direcció prèvia recepció d'una senyal elèctrica i que en sentit contrari el pas és opcional (lliure o amb senyal elèctric a).

3 barres tubulars rotatives de retenció.

Sistema d'avançament, parada i auto posicionat per mitjà d'un mecanisme electro mecànic, que ens dona una gran precisió.

Central electrònica de comandament en l'interior de l'armari.

Senyal elèctrica de sortida a la barrera.



XUCLÀ
INNOVA
WASHING&HANDLING

Material Moeller. Maniobra a 24V.
Segons normativa C.E.
Connexió elèctrica: 400 V. III+N+T (50 hz).

Conexions:
Aigua: 1/2 ".
Potència instal.lada 0.55 kw.

Cadencia de pas: 20 persones/min.