



Av. Europa, nº 12  
17800 OLOT  
(Girona) SPAIN

Tel. (+ 34) 972 265 100  
Fax (+ 34) 972 266 366

xucla@xucla.es  
www.xucla.es

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



Codi	Descripció
041174	BANY IMMERSIO

#### Descripció tècnica

##### PROCÈS

Immersió de pernils al bany de parafina.

##### CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Construcció en acer inoxidable AISI 316.

Dimensions:

Llarg 1.500 mm.

Ample 925 mm.

Alt 1.966 mm.

Escalfament directe per resistències inox amb un total de 12000 W. Control de temperatura per termòstat.

Tapa de protecció exterior de resistències i termòstat.

Sobre 4 peus regulables de M20.

Vàlvula de purga de 1 ½ ".

Tapa basculant.

Cubeta aïllada exteriorment (60mm).

Reixa extraïble interior de protecció de resistències.

Nivell de pressió acústica inferior a 80 dB(A).

Producció : 800/900 pernils/hora.

##### QUADRE ELÈCTRIC.

Quadre elèctric de comandaments en fibra IP-65 al interior d'un armari inox amb finestra de metacrilat.

Botons de maniobres i d'aturada d'emergència a l'exterior de la màquina.

Protecció de motors. Indicadors lluminosos de funcionament. Interruptor general, polsadors.

Material Siemens : guardamotors, contactors, borns, polseteria.

Maniobra : 24 VAC.

##### CONNEXIONS.

Elèctrica: 400 III + N + T (50 Hz).